



PRINCIPE DOORSNEDE BIJ TROTTOIRKOLKEN  
 +8cm tussen de trottoirkolken  
 +13cm ter plekke van de trottoirkolken

## RIJWEGEN SITUATIE MET PARKEREN EN AFWATERING NAAR TROTTOIRKOLK

- ① Straatbaksteen dikformaat rood keperverband
- ② Streklaag straatbaksteen dikformaat rood
- ③ Straatbaksteen dikformaat rood op maat (nooit kleiner dan halve steen)
- ④ Straatbaksteen dikformaat rood elleboogverband
- ⑤ Inspectieput
- ⑥ Witte verkeerssteen dikformaat
- ⑦ Trottoirband 18/20x25x100cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement\*
- ⑧ Betontegels 30x30cm met uitgewassen deklaag van natuursteensplit of grijs hoogovencement\*
- ⑨ Trottoirkolk 45x45cm
- ⑩ Band op maat zagen

\* grijs hoogovencement met kleurstelling gelijkwaardig aan portlandcement



Gemeente Den Haag



schaal 1:50

december 2013

RESIDENTIEKWALITEIT

blad: RRI O3

HANDBOEK OPENBARE RUIMTE  
 STANDAARD WEGENBOUWDETAILS